



Paracuellos del Jarama
28860-Madrid-Spain
+34 91 658 42 45
+34 91 658 26 56
info@artevi.com
www.artevi.com

ARCFLEX_VIDRIO DOBLE

PRESCRIPCIONES - GAMA ARCFLEX DE ARCTEVI

INDICE

MAMPARA OPACA

- MODULO "A", opaco de suelo a techo
- MODULO "B", opaco hasta techo con dos franjas.
- MODULO "C", opaco con 4 franjas iguales hasta 2.070 mm y montante opaco con dos franjas iguales.

MAMPARA MIXTA

- MODULO "D", mixta con peto opaco, modulo acristalado hasta 2.070 mm y montante opaco hasta techo.
- MODULO "E", mixta opaco hasta 2.070 mm y montante acristalado hasta techo.
- MODULO "F", mixta con peto opaco, acristalado hasta 2.070 mm y montante acristalado hasta techo.
- MODULO "G", mixta con peto opaco, acristalado hasta techo.

MAMPARA ACRISTALADA

- MODULO "H", acristalado con 4 franjas iguales hasta 2.070 mm y montante con 2 franjas iguales hasta techo
- MODULO "I", acristalado de suelo a techo modular.
- MODULO "J", acristalada de suelo a techo con vidrios a testa.

PUERTAS OPACAS

PUERTAS OPACAS CON MONTANTE OPACO

- MODULO "K", puerta opaca de 1 hoja altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "K2", puerta opaca de 2 hojas altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.

PUERTA OPACA DE SUELO A TECHO

- MODULO "L", puerta opaca de 1 hoja de suelo a techo.
- MODULO "L2", puerta opaca de 2 hojas de suelo a techo.

PUERTA OPACA CON MONTANTE ACRISTALADO

- MODULO "M", puerta opaca de 1 hoja hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.
- MODULO "M2", puerta opaca de 2 hojas hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

PUERTA OPACA CON TARJA Y MONTANTE OPACO/ACRISTALADO

- MODULO "N", puerta opaca de 1 hoja más tarja, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "O", puerta opaca de 1 hoja más tarja, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

PUERTA OPACA CON FIJO LATERAL ACRISTALADO Y MONTANTE OPACO/ACRISTALADO

- MODULO "P", puerta opaca de 1 hoja, hasta altura 2.070 mm con montante opaco y fijo lateral acristalado.
- MODULO "Q", puerta opaca de 1 hoja, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado y fijo lateral acristalado.

PUERTAS ACRISTALADAS

PUERTA ACRISTALADA CON MONTANTE OPACO

- MODULO "R", puerta acristalada de 1 hoja, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "R2", puerta acristalada de 2 hojas, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "R3", puerta acristalada de 1 hoja con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "R3.bis", puerta acristalada de 2 hojas con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "R4", puerta doble acristalada de 1 hoja con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante opaco hasta techo.
- MODULO "R4.bis", puerta doble acristalada de 2 hojas con marco perimetral, hasta altura de 2.070 mm con montante opaco hasta techo.

PUERTA ACRISTALADA CON MONTANTE ACRISTALADO

- MODULO "S", puerta acristalada de 1 hoja, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.
- MODULO "S2", puerta acristalada de 2 hojas, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

- MODULO "S3", puerta acristalada de 1 hoja con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.
- MODULO "S3.bis", puerta acristalada de 2 hojas con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.
- MODULO "S4", puerta doble acristalada de 1 hoja con marco perimetral, hasta altura 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.
- MODULO "S4.bis", puerta doble acristalada de 2 hojas con marco perimetral, hasta altura de 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

PUERTA ACRIALADA DE SUELO A TECHO

- MODULO "T", puerta acristalada de 1 hoja de suelo a techo.
- MODULO "T2", puerta acristalada de 2 hojas de suelo a techo
- MODULO "T3", puerta acristalada de 1 hoja con marco perimetral, de suelo a techo.
- MODULO "T3.bis", puerta acristalada de 2 hojas con marco perimetral de suelo a techo.
- MODULO "T4", puerta doble acristalada 1 hoja con marco perimetral de suelo a techo.
- MODULO "T4.bis", puerta doble acristalada 2 hojas con marco perimetral de suelo a techo.

MEMORIAS PRESCRIPCIÓN TABIQUERÍA DESMONTABLE ARCFLEX DE ARCTEVI

MAMPARA OPACA

MAMPARA ARCFLEX OPACA - MODULO "A"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "A" opaco de suelo a techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX OPACA - MODULO "B"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "B" opaco hasta techo con 2 franjas.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX OPACA - MODULO "C"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "C" opaco con 4 franjas horizontales iguales hasta 2.070 mm y montante con 2 franjas horizontales iguales hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilaría anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA MIXTA

MAMPARA ARCFLEX MIXTA - MODULO "D"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "D" mixto, con peto opaco, acristalado hasta 2.070 mm y montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX MIXTA - MODULO "E"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "E" mixto, opaco hasta 2.070 mm y montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX MIXTA - MODULO "F"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "F" mixto, con peto opaco, acristalado hasta 2.070 mm y montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX MIXTA - MODULO "G"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "G" mixto, con peto opaco y resto acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ACRISTALADA

MAMPARA ARCFLEX ACRISTALADA - MODULO "H"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "H" acristalado de suelo a techo con 4 franjas horizontales iguales hasta 2.070 mm y montante con 2 franjas horizontales iguales hasta techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX ACRISTALADA - MODULO "I"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "I" acristalado de suelo a techo.

Modulación estándar de 1.000 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

MAMPARA ARCFLEX ACRISTALADA - MODULO "J"

m² Suministro e instalación de tabiquería desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "J" acristalado de suelo a techo con vidrios a testa.

Modulación a ajustar en obra. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Perfil de 82 / 85 mm de ancho x 42 mm de alto en arranques a pared, suelo y techo. Sistema de perfilería oculta con perfilería vertical, arranques de suelo y techo retranqueados. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Acristalamiento realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) montados a testa con juntas de policarbonato translucido, desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTAS OPACAS

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "K"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "K" opaca 1 hoja hasta 2.070 mm con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta opaca de 40 mm de espesor acabada en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteada en PVC de 0,8 mm. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "K2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "K2" opaca 2 hojas hasta 2.070 mm con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "L"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "L" opaca 1 hoja de suelo a techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta opaca de 40 mm de espesor acabada en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteada en PVC de 0,8 mm. Cerradura con condena y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX DOS HOJAS s/t - MODULO "L2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "L2" opaca 2 hojas de suelo a techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Cerradura con condena y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "M"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "M" opaca 1 hoja hasta 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta opaca de 40 mm de espesor acabada en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteada en PVC de 0,8 mm. Montante acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado. **OR-**

DOBLE

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "M2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "M2" opaca 2 hojas hasta 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "N"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "N" opaca 1 hoja más tarja, hasta 2.070 mm con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.350 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta y tarja opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "O"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "O" opaca 1 hoja más tarja, hasta 2.070 mm con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 1.350 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta y tarja opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX UNA HOJA - MODULO "P"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "P" opaca 1 hoja hasta 2.070 mm con montante opaco hasta techo y fijo lateral acristalado.

Modulación estándar de 1.350 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta y tarja opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA OPACA ARCFLEX - MODULO "Q"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "Q" opaca 1 hoja hasta 2.070 mm con montante acristalado hasta techo y fijo lateral acristalado.

Modulación estándar de 1.350 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta y tarja opacas de 40 mm de espesor acabadas en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...) canteadas en PVC de 0,8 mm. Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio laminar de (4+4, 5+5, 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado

PUERTAS ACRISTALADAS

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R" acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm, con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (templado 10/12 mm / transparente / translucido). Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R2" acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm, con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con vidrio (templado 10/12 mm / transparente / translucido). Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R3"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R3" acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm con marco perimetral y montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R3.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R3.bis" acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm con marco perimetral y montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R4"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R4" doble acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "R4.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "R4.bis" doble acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante opaco hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante con paneles de tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor acabados en (melamina, estratificado, lacado, chapado en madera de ...), canteados en PVC de 0,8 mm. Paneles clipados de forma independiente en cada cara. Cámara interior para paso de instalaciones de 50 mm con aislamiento interior de lana mineral de 50 mm espesor y 50 kg/m³ de densidad. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S" acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm sin marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido). Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S2" acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm sin marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido). Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S3"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S3" acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S3.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S3.bis" acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S4"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S4" doble acristalada 1 hoja hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "S4.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "S4.bis" doble acristalada 2 hojas hasta 2.070 mm con marco perimetral, con montante acristalado hasta techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristalada con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Montante y lateral acristalado realizado mediante cerco de aluminio con doble vidrio de (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido), desmontabilidad de cerco y vidrios independiente del resto del tabique Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T" acristalada 1 hoja de suelo a techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (templado 10/12 mm de espesor / transparente / translucido) canto pulido visto. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T2"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T2" acristalada 2 hojas de suelo a techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilera anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con vidrio (templado 10/12 mm de espesor / transparente / translucido) canto pulido visto. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T3"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T3" acristalada 1 hoja con marco perimetral, de suelo a techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T3.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T3.bis" acristalada 2 hojas con marco perimetral, de suelo a techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T4"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T4" doble acristalada 1 hoja con marco perimetral de suelo a techo.

Modulación estándar de 900 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hoja de puerta acristalada con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado.

PUERTA ACRISTALADA ARCFLEX - MODULO "T4.bis"

Ud. Suministro e instalación de puerta desmontable ARCFLEX de ARCTEVI, Modulo "T4.bis" doble acristalada 2 hojas hasta techo.

Modulación estándar de 1.800 mm. Espesor del tabique 82 / 85 mm. Compuesto por estructura de aluminio extrusionado según norma UNE L-3441/38.337 Temple T5 Aleación T5. Acabado de perfilería anodizada en su color o lacada en Epoxi según normativa QUALICOAT. Hojas de puerta acristaladas con doble vidrio (laminar desde 4+4 hasta 6+6 mm de espesor / transparente / translucido) con cerco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor. Cerradura con condensa y manilla de acero inoxidable. Gestión de la calidad ISO 9001 y gestión medioambiental ISO 14001 certificados por Applus. Incluso herrajes necesarios, quedando el conjunto totalmente montado y ajustado